



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO

SP-3015

Câmera Speed Dome 2MP TVI



Características gerais

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
- Saída de vídeo HD-TVI/CVBS;
- Zoom ótico de 15x;
- AGC (ajuste automático de variação de luminosidade);
- BLC (compensação de luz de fundo);
- DWDR;
- Larga faixa de temperatura de operação (-40°C até 60°C);
- Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade);
- 8 máscaras de privacidade programáveis;
- Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo;
- Diversas funções: percurso, patrulha, preset, pan scan, tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan;
- Verdadeiro day/night;
- Suporte para fixação vendido separadamente.

Especificações técnicas

Câmera	
Sensor de Imagem	1/2.8" CMOS de alta performance
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Iluminação mínima	0.005 Lux @(F1.6,AGC ligado)
Equalização de brancos	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor
AGC	Auto/Manual
Relação sinal/ruído	≥ 52dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Comp. de luz de fundo	BLC
Largura de faixa dinâmica	DWDR
Day & Night	Filtro mecânico automático (IR Cut)
Zoom Digital	2X
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade programáveis
Lente	
Foco	Auto/Semi/Manual
Lente	5mm-75mm, zoom ótico 15x
Abertura	F1.6 - F3.5
Velocidade do Zoom	Aproximadamente 2.4s
Movimento	
Ajuste de Pan e Tilt	Pan: 360° sem-fim; Tilt: -15°-90° (Flip Automático)
Velocidade do Tilt	Tilt Manual Speed: 0.1°-80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s
Velocidade de Pan	Pan Manual Speed: 0.1°-80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s
Quantidade de Presets	256
Patrulha	10 patrulhas e até 32 presets por patrulhas
Percurso	5 percursos com tempo de gravação de percurso de até 10min
Park Action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Infravermelho	
Alcance do Infravermelho	Até 100 metros
Intensidade Infravermelho	Ajuste automático com relação ao zoom
Entrada / Saída	
Saída de vídeo HD	1 saída de vídeo analógica HD-TVI 1080p / 1 Saída CVBS
RS-485	Proprietário, Pelco-R, Pelco-D
COAXITRON	SIM, proprietário
Geral	
Linguagem do Menu	Inglês
Condições de Operação	-30°C ~ +65°C (-22°F ~ 149°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)
Tensão de Operação	12 VDC
Consumo	Max. 20W (1.66 A)
Grau de Proteção	Ip66, Proteção contra raios com TVS de 4.000 V, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão
Dimensão	Φ164x295 mm
Peso	2 Kg