



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

DF-810 C

Detector de fumaça convencional



Características gerais

- Possui Saída de Contato Seco NA/NF;
- Possui LED indicativo para Alarme e Supervisão;
- Tensão de alimentação 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.;
- Para uso interno;
- Níveis de detecção programáveis.

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de alimentação	12 Vc.c. - 28 Vc.c.
Corrente em condição normal	< 100 uA
Corrente em condição de alarme	25 mA @ 12 Vc.c. / 35 mA @24 Vc.c.
Corrente saída contato seco	Máximo 30 Vc.c. / 100 mA
Tipo de saída contato seco	Configurável NA ou NF
Sinalização visual	Cor vermelha piscando: indica condição normal pisca a cada 10 segundos. Cor vermelha acesa: indica condição de alarme, aceso constante.
Sensibilidade	0,15 a 0,45 dB/m
Tipo de ambiente	Interno
Características Mecânicas	
Dimensões	47 x 105 mm (altura x largura)
Peso	155 gramas
Temperatura de operação	0° C a 45° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)