



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# LZ-510

## LZ-510 Black

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad



### Características gerais.

- Sensor Passivo com fio PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave Tamper;
- Compensação de temperatura;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de 12 metros e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes, fechados.

# Especificações técnicas

## Sensor

Sensor Piroelétrico	Sensor piroelétrico (Quad) com quatro elementos
Distância máxima de detecção	Até 12 metros
Ângulo de detecção	115°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Proteção EMI/RFI	Sim
Saída de alarme	Normalmente fechada
Tempo de acionamento do relé ALARM	2 segundos
Tempo de estabilização	60 segundos
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Pet IMMUNITY	Até 20 Kg
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos.

## Geral

Tensão de operação	9 a 18 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 13 mA / 12 Vc.c. Em acionamento: 10 mA / 12 Vc.c.
Temperatura de trabalho	-10° C a 60° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	105 x 56 x 45 mm (A x L x P)
Peso	58g