



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# DR Move 600 AL

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 600 Kg



## Características gerais.

- Indicado para residências;
- Para portões de até 600 Kg;
- DR Move 600 AL:
  - Motor monofásico (60 Hz);
  - Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
  - Acompanha placa de comando QC-1001.
- DR Move 600 AL Speed:
  - Motor trifásico;
  - Bilvolt;
  - Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra, alma metálica e lubrificação permanente;
- Engrenagem externa em alumínio.

# Especificações técnicas

Características	DR Move 600 AL	DR Move 600 AL Speed
Tensão de entrada	Disponíveis nas versões 127 Vc.a. ou 220 Vc.a.	Bivolt
Frequência		60 Hz
Potência	127 Vc.a. – 387 W 220 Vc.a. – 374 W	127 Vc.a. – 379 W 220 Vc.a. – 379 W
Classe de construção		I
Grau de proteção		IPX4
Ciclos de operação		60 ciclos /hora
Engrenagem externa		Z16 em alumínio
Coroa interna		Nylon com fibra + alma metálica
Redução		1:25
Base de fixação		Alumínio
Tempo de abertura	10 seg*	5 seg* / 160Hz
Peso de operação		600 Kg

Características Gerais		
Dimensão externa		154 x 285 x 274 mm (P x A x L)
Peso	5,195 Kg	5,545 Kg
Temperatura de trabalho		-5 °C a 40 °C sem condensação

\*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros, variando de acordo com o peso, estado do portão a ser automatizado e desaceleração utilizada.