

SP-2104 IP

Câmera Speed Dome 2 MP IP Mini



Características gerais.

- Resolução horizontal de 1920(H) x 1080(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Zoom ótico de 4x;
- HLC, BLC, AGC, Brilho, Nitidez, 3D DNR;
- Modo Dia/Noite;
- WDR 120 dB;
- IR Smart;
- Grau de proteção IP66 e IK10;
- Larga faixa de temperatura de operação (-20°C até 60 °C);
- 24 máscaras de privacidade programáveis;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264.

Especificações técnicas

Câmera	
Sensor de Imagem	1/2.8" CMOS de alta performance
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux / (F1.6, AGC ligado) P/B: 0.001 Lux / (F1.6, AGC ligado) 0 Lux com IR
Equalização de brancos	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Fluorescente/Lâmpada/Lâmpada de Sódio
Velocidade do obturador	50 Hz: 1/1 s a 1/30000 s 60 Hz: 1/1 s a 1/30000 s
Day & Night	Filtro mecânico automático (IR Cut)
Máscara de privacidade	24 máscaras de privacidade programáveis
Foco	Auto/Semi/Manual
Largura de faixa dinâmica	WDR ≥ 120 dB
Lente	
Lente	2.8 mm a 12 mm, 4x de zoom óptico
Velocidade do Zoom	Aprox. 2s
Campo de Visão	Horizontal: 109° to 34° Vertical: 57° to 19° Diagonal: 135° to 39°
Abertura	F1.5 a F2.7
Infravermelho	
Alcance	20 m
Smart IR	Suporta
Movimento	
Ajuste de Pan e Tilt	Pan: 0 a 355° sem-fim; Tilt: 0° a 90°
Velocidade do Tilt	Tilt Manual Speed: 0,1° a 100°/s, Tilt Preset Speed: 100°/s,
Velocidade de Pan	Pan Manual Speed: 0,1° a 100°/s, Pan Preset Speed: 100°/s,
Zoom Proporcional	Suporta
Quantidade de Presets	300
Ação de descanso	Preset
Tarefa agendada	Preset / Reiniciar Dome / Ajuste Dome
Compressão	
Compressão de Vídeo	Stream Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG Terceiro Stream: H.265/H.264/MJPEG
SVC	Suporta
Taxa de bits de Vídeo	32 Kbps a 16384 Kbps
Compressão de Áudio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Taxa de bits de Áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 160 Kbps(MP2L2)
Áudio	
Interface	1 canal entrada de áudio e 1 canal saída de áudio
Imagem	
Stream Principal	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Sub Stream	50Hz: 25fps(704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60Hz: 30fps(704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Terceiro Stream	50Hz: 25fps(1920 x 1080, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60Hz: 30fps(1920 x 1080, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Opções de Vídeo	HLC, BLC, AGC, Brilho, Nitidez, 3D DNR, Modo Dia/Noite

Características Inteligentes	
Evento Básico	Deteção de Movimento, Anti-Violação, Exceção
Evento Inteligente	Deteção de Instrução, Deteção de Cruzamento de Linha, Deteção de Entrada na Região, Deteção de Saída na Região, Deteção de Remoção de Objeto, Deteção de Bagagem Abandonada
Gravação Inteligente	ANR, Dual-VCA
ROI	Suporta
Rede	
Armazenamento	Entrada para cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
Protocolos	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS,802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, JFL,ONVIF.
Usuários/Níveis	Até 32 usuários, 3 níveis: Administrador, operador e usuário
Segurança	Autenticação de usuário; Autenticação de host (Endereço MAC); Filtro Endereço IP; HTTPS
Visualizações Simultâneas	Até 20 acessos
Interface de comunicação	Interface Ethernet - 1 RJ45 10/100 M, PoE
Geral	
Tensão de operação	PoE (802.3af), 36 to 57 Vdc, 0,35 a / 12 Vdc
Condições de operação	-20°C ~ +60°C (-4°F to 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)
Consumo	Max. 15W (1.2 A)
Grau de proteção	IP-66 - TVS 4000V - 1k10
Dimensão	Ø31 x 102 mm
Peso	0,53Kg