



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

ACESSUS 3500 F

Terminal de reconhecimento facial



Características gerais.

- Até 10.000 faces;
- Até 10.000 cartões RFID;
- Tela LCD touch screen de 4,3 polegadas;
- Controle de acesso com múltiplos modos de autenticação;
- Dupla câmera de 2MP com lente angular;
- Página web browser para configuração;
- Distância de reconhecimento 0,3 m a 1,5 m;
- Identificação em menos de 0,2 segundos;
- Protocolo SIP;
- Rede ethernet;
- Proteção IP65.

Especificações técnicas

Sistema		
Sistema operacional	Linux	
ROM	4 GB	
RAM	1 GB	
Display		
Tamanho	4,3 polegadas	
Resolução	272 x 480	
Tipo	Touch screen	
Vídeo		
Lente	4 mm (F2.0) dupla	
HOV	75,5° x 41,5°	
Pixel	2 MP	
Vídeo	PAL/NTSC	
Áudio		
Compressão	G.711U	
Bitrate	64 Kbps	
Microfone	Omnidirecional	
Ajuste de volume	sim	
Potência	≤10 W	
Rede		
Protocolo	IPv4: SADP, SIP, RTSP, ISAPI, ISUP 5.0 IPv6: RTSP, ISAPI	
Interface de rede	10/100 Mbps self-adaptive	
Interface		
USB	1	
Saída de áudio	1	
RS-485	1	
Wiegand	1	
Saída fechadura	1	
Entrada botoeira	1	
Entrada sensor porta aberta	1	
Tamper	sim	
Capacidade		
Face	10.000	
Cartão	10.000	
Eventos	150.000	
Autenticação		
Precisão do reconhecimento facial	≥ 99%	
Tempo de reconhecimento facial	< 0,2s por pessoa	
Distância de reconhecimento facial	0,3 a 1,5 m	
Tipo do cartão	Mifare 13,56 MHz	
Distância de leitura do cartão	0 a 3 cm	
Tempo de leitura do cartão	< 1s	
Funções		
Áudio bidirecional	sim	
Autenticação multifator	sim	
Criptografia de cartão M1	sim	
Anti-passback	sim	
Propaganda	sim	
Anti-spoofing facial	sim	
Visualização ao vivo	sim	



Especificações técnicas

Características gerais	
Tensão de operação	12 Vc.c. / 1A
Temperatura de trabalho	-30 C° a 60 C° (0 a 90% de umidade (sem condensação))
Dimensões	181 mm × 91 mm × 24 mm (A x L x P)
Peso	360 gramas